



Vejledning om hvordan du får varme i radiatoren igen

1. [Generel info om hvordan du får varmen i radiatoren igen](#)
 2. [Massere ventillåsen](#)
 3. [Skiftning af pakdåsen](#)
 4. [Udluftning af radiator](#)
 5. [Tryk i systemet](#)
-

1. Generel info om hvordan du får varmen i radiatoren igen

I din bolig er der placeret radiator med tilslutning til fjernvarme, som en del af boligen varmemforsyningen.

Hvis radiatoren ikke bliver ordentlig varm.

Dette skyldes ofte at ventilmålen inde i termostaten har sat sig fast. Det hænder ofte når radiatoren ikke har været i brug over sommeren.

I første omgang kan man prøve om at skrue helt op eller ned på grebet nogle gange. Hvis dette ikke hjælper, skal man inden:


- a) Ind til ventilmålen og få den masseret, så det bliver mere løs.
- b) Skifte pakdåsen
- c) Udluftning af radiatoren
- d) Fyld mere vand på systemet



2. Massage af ventillåsen

Få termostaten af

I din bolig er radiatorerne udstyret med følerhoved, der er lette at tag af, dette gøres ved at dreje kraven mod urets retning.



Massage af ventilnålen

Tryk ventilnålen i bund nogle gange med en tang eller et andet hårdt værktøj.

Det kan være nødvendigt at slå let på ventilen, for at få den til at løsne sig.




3. Skiftning af pakdåsen

Hvis ikke massage af ventilnålen har løst problemet, og ventilnålen stadig sidder fast, skal den udskiftes.

Her skal der bruges en svensknøgle eller papegøjetang for at løsne ventilnålen. Der kan komme lidt vand ud, så lig en klud under for at mindske vand fra radiatoren på gulvet. (Der er tale om meget lidt vand)

De fleste byggemarkeder kan der købes en ny pakdåse, husk at tage den gamle med, for at få den rigtige størrelse.

Når du har købt en ny pakdåse kan du selv skrue den på. Ved at bruge en svensknøgle eller papegøjetang. Igen kan der forekomme lidt vand, dette vil være minimal.





4. Udluftning af radiatoren

Ved udluftning af radiator, skal man starte nede fra og op, hvor man:

Først lukker helt op for varmen, så der skabes et lille overtryk i radiatoren.

Luften lukkes herefter ud i modsatte ende af termostat håndtaget, også kaldet luftskruen.

Brug en papegøjetang eller den svensknøgle.

Når luften er ude, kan det ses ved at der begynder at komme vand herefter skal der omgående lukkes igen

Hold en klud under luftskruen under hele forløbet.

5. Tryk i systemet



I teknikrummet, kan du se om der er nok tryk på systemet. Den sorte viser skal være over den røde

Der mange glimrende detaljerede beskrivelser af hvordan man håndtere problemer med radiator, her er anvist et par links.

<http://www.bolius.dk/video/vis/saadan-faar-du-varme-i-radiatoren-igen-20/>